



VIALCAM S.A.

ACOPLADO VOLCADOR

AV 8000

AV 6000

AV 4000



Mayor
Resistencia



Extrema
Vida Útil



GROSSPAL®

ACOPLADO VOLCADOR

DIMENSIONES GENERALES*

MODELO	ANCHO DE CAJA	LARGO DE CAJA	ALTO DE CAJA	CAPACIDAD
AV4000	2120 mm	3460 mm	600 mm	4000 kg
AV6000	2120 mm	4420 mm	600 mm	6000 kg
AV8000	2120 mm	4420 mm	600 mm	8000 kg

*Datos Aproximados

FICHA TÉCNICA™

Estructura: La caja está construida en chapa de acero SAE 1010 1/8" con travesaños y largueros en chapa 1/4". El falso chasis está construido totalmente en chapa 1/4" otorgándole la robustez necesaria para soportar las peores condiciones de trabajo. Provisto con ejes tubulares de 3" y mazas reforzadas. Resortes de ballesta de 10 hojas reforzados. Tren delantero de vuelta completa con aro de giro a bolitas en baño de grasa.

Sistema Hidráulico: Todos los modelos están provistos de cilindros hidráulicos telescópicos reforzados, ideal para uso intensivo, logrando un óptimo vuelco de 50° para producir un vaciado más rápido y completo.

Acoplado volcador 4 t: Cilindro telescópico 6" 4 etapas. Barandas laterales fijas con puerta trasera de apertura mecánica.

Acoplado volcador 6-8 t: Cilindro telescópico 7" 5 etapas. Barandas laterales volcables.

RODADO:

Acoplado volcador 4 t: Llantas para neumático 7.50 x 20".

Acoplado volcador 6-8 t: Llantas para neumático 9.00 x 20" sandwich.

Opcionales:

Luces traseras con instalación eléctrica.

Llantas duales.



Su mejor INVERSIÓN \$

Usados correctamente y recibiendo una buena mantenimiento, estos acoplados alcanzan una extensa vida útil, logrando que su inversión sea altamente rentable.

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Tel./Fax: (03533) 421968 - 422011

C.P.: X 5992 CPT. Las Varillas. Córdoba. Rep. Argentina

Teléfono de Ventas: (03533) 422545

E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar

E-mail 2: ventas@grosspal.com

► www.grosspal.com ◀

Maquinaria Argentina
QUE SE EXPORTA

GROSSPAL®

CONCESIONARIO